## **2026 OUTLANDER DPS 500/700 T ABS**



## **POINTS FORTS**

- · Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- · Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)
- · Pneus 25" sur jantes aluminium 12"
- · Plaque de protection intégrale
- · Caisson avant
- · Boîte à gants
- · Boule de remorquage
- · Avertisseur sonore avec manette de clignotant, clignotants et rétroviseurs

MOTEUR	500	700	
Type de moteur	40 cv / 37 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, monocylindre, refroidissement liquide		
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)		
Transmission	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P		
Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)		
Conduite assistée	N/A	Modes Travaux / Standard / Sport	
Direction assistée	Direction assistée dynami	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	
SUSPENSIONS			
Suspension avant	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm		
Amortisseurs avant	Double tube		
Suspension arrière	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm		
Amortisseurs arrière	Double tube		
PNEUS/JANTES			
Pneus avant & arrière	25 x 8/10 x 12"		
Jantes	Fonte d'aluminium 12"		
FREINS			
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston		
Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston		

DIMENSIONS/CAPACITÉS		
Poids à sec estimé*	348,2 kg	
LxLxH	220,2 x 120,9 x 144,6 cm	
Empattement	134,5 cm	
Garde au sol	30,5 cm	
Hauteur du siège	96,7 cm	
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg	
Capacité de rangement	34	
Capacité de remorquage	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins	
Capacité du réservoir	19,5 l	
CARACTÉRISTIQUES Indicateur	Affichage numérique 4,5"	
Magnéto	500-W	
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	
Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature	
Treuil	S/O	
Siège	De série	
Guidon	De série	
Protection	Plaque de protection intégrale	
Type d'attelage	Attelage de 5 cm avec boule de remorquage	
GARANTIE		
Garantie du manufacturier	Garantie limitée BRP de 2 ans	





