2026 OUTLANDER MAX DPS 500/700 T ABS



POINTS FORTS

- · Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- · Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)
- · Pneus 25" sur jantes aluminium 12"
- · Plaque de protection intégrale
- · Caisson avant
- · Boîte à gants
- · Boule de remorquage
- · Avertisseur sonore avec manette de cliquotant, cliquotants et rétroviseurs

MOTEUR	500	700
Type de moteur		Rotax® ACE (Advanced Combustion cm³, monocylindre, refroidissement
Système d'alimentation		elération électronique (iTC™) avec onique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pl L / H / N / R / P	
Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)	
Conduite assistée	\$/0	Modes Travaux / Standard / Sport
Direction assistée	Direction assist	ée dynamique (DPS™) triple mode
SUSPENSIONS		
Suspension avant	Double bras tria Débattement de	
Amortisseurs avant	Double tube	
Suspension arrière	Double bras tria Débattement de	
Amortisseurs arrière	Double tube	
PNEUS/JANTES		
Pneus avant & arrière	25 x 8/10 x 12"	
Jantes	Fonte d'alumini	um 12"
FREINS		
Avant	Deux disques d hydrauliques à d	e 214 mm avec étriers double piston
Arrière	Disque unique d	de 214 mm avec étrier ouble piston

Poids à sec estimé*	364,1 kg
LxLxH	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Empattement	153,5 cm
Garde au sol	30,5 cm
Hauteur du siège	98 cm
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg
Capacité de rangement	341
Capacité de remorquage	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins
CARACTÉRISTIQUES	19,5
Capacité du réservoir CARACTÉRISTIQUES	
CARACTÉRISTIQUES	Affichage numérique 4,5"
CARACTÉRISTIQUES	
CARACTÉRISTIQUES Indicateur Magnéto	Affichage numérique 4,5" 500-W Système de sécurité à encodage numérique
CARACTÉRISTIQUES Indicateur Magnéto Allumage	Affichage numérique 4,5" 500-W Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF Phares et feux arrière à LED
CARACTÉRISTIQUES Indicateur Magnéto Allumage Éclairage	Affichage numérique 4,5" 500-W Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature
CARACTÉRISTIQUES Indicateur Magnéto Allumage Éclairage	Affichage numérique 4,5" 500-W Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature De série
•	19,5 l
CARACTÉRISTIQUES Indicateur Magnéto Illumage	Affichage numérique 4,5" 500-W Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF Phares et feux arrière à LED
CARACTÉRISTIQUES Indicateur Magnéto Allumage Éclairage	Affichage numérique 4,5" 500-W Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature
CARACTÉRISTIQUES Indicateur Magnéto Allumage Éclairage	Affichage numérique 4,5" 500-W Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature
CARACTÉRISTIQUES Indicateur Magnéto Allumage Éclairage	Affichage numérique 4,5" 500-W Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature De série
CARACTÉRISTIQUES Indicateur Magnéto Allumage Éclairage Siège Guidon	Affichage numérique 4,5" 500-W Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature De série De série





