

2026 OUTLANDER PRO XU HD5/HD7 T



Compass Green

POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Limiteur de vitesse
- Frein moteur intelligent (iEB™)
- Différentiel avant Visco-4Lok
- Pneus XPS Trail King 6 plis 26" avec jantes en fonte d'aluminium 12"
- Pare-chocs avant renforcé, pare-chocs arrière, plaque de protection intégrale
- Boîte à gants haut de gamme avec support pour téléphone portable et chargeur USB
- Caisson avant
- Éclairages LED signature
- Boule de remorquage
- Avertisseur sonore avec manette de clignotant, clignotants et rétroviseurs

MOTEUR	HD5	HD7
Type de moteur	40 cv / 37 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ , monocylindre, refroidissement liquide	
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P	
Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok	
Conduite assistée	Frein moteur intelligent (iEB™) Limiter de vitesse	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™) Limiter de vitesse
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm
Amortisseurs avant	Double tube
Suspension arrière	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm
Amortisseurs arrière	Double tube

PNEUS/JANTES	
Pneus avant & arrière	XPS Trail King, 6 plis, 26 x 8/10 x 12"
Jantes	Fonte d'aluminium 12"

FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	400,5 kg
L x L x H	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Empattement	134,5 cm
Garde au sol	33 cm
Hauteur du siège	98 cm
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg
Capacité de rangement	34 l
Capacité de remorquage	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins
Capacité du réservoir	19,5 l

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Affichage numérique 4,5"
Magnéto	500-W
Instruments	Chargeur de téléphone avec 1 prise USB-A et 1 prise USB-C
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature
Treuil	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique
Siège	De série
Guidon	De série
Protection	Pare-chocs avant renforcé Pare-chocs arrière Protection pour bras triangulaires avant et arrière en HMWPE (5 mm) Plaque de protection intégrale
Type d'attelage	Attelage de 5 cm avec boule de remorquage

GARANTIE	
Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 2 ans



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™ ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les quads dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.



DEMANDEZ UN PRIX

