

2026 RENEGADE X XC 1000R/1000R T ABS



Catalyst Grey & Orange Crush

POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
- Frein moteur intelligent (IEB™)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE
- Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Plaques de protection avant et centrale
- Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants
- Couleur, graphiques et housse de siège de l'ensemble X

X xc 1000 T ABS:

- Différentiel avant à verrouillage automatique
- Rétroviseurs
- Clignotants
- Avertisseur sonore avec manette de clignotant

MOTEUR	1000R	1000R T ABS
Type de moteur	91 cv, Rotax® 976 cm ³ , bicylindre en V, refroidissement liquide	
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT L / H / N / R / P	
Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE	Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (IEB™)	
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode	

SUSPENSIONS

Suspension avant	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice Débattement de 23,3 cm	
Amortisseurs avant	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	
Suspension arrière	TTI (Torsional Trailing arm Independent) Débattement de 25,1 cm	
Amortisseurs arrière	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	

PNEUS/JANTES

Pneus avant & arrière	ITP Holeshot† ATR 25 x 8/11 x 12"	
Jantes	Fonte d'aluminium 12" à anneau de retenue	

FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston	
Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston	

DIMENSIONS/CAPACITÉS	1000R	1000R T ABS
Poids à sec estimé*	361 kg	368,6 kg
L x L x H	218,4 x 121,9 x 124 cm	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Empattement	129,5 cm	
Garde au sol	26,7 cm	
Hauteur du siège	87,7 cm	
Capacité du porte-bagages	Arrière : 16 kg	
Capacité de remorquage	590 kg	
Capacité du réservoir	20,5 l	

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique 4,5"	
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A	
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF	
Éclairage	Phares LED	
Treuil	Précâblé pour treuil disponible	S/O
Siège	De série	
Guidon	Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants	
Protection	Pare-chocs avant Plaque de protection avant et centrale	Garde-boue Plaques de protection avant (en plastique) et centrale (en aluminium)

GARANTIE

Garantie du manufacturier	Garantie limitée BRP de 2 ans
---------------------------	-------------------------------



DEMANDEZ UN PRIX



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les quads dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.