

2026 MAVERICK TRAIL DPS 700/1000 T ABS



Triple Black

POINTS FORTS

- Différentiel avant Visco-Lok† QE
- Direction assistée dynamique (DPS™)
- Sièges Ergoprint avec accents de couleur
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
- Nouveau système EVAP
- Avertisseur sonore avec manette de clignotant
- Clignotants et feux de position (CE)
- Rétroviseurs gauche et droite
- Crochet sur pare-chocs métallique avant
- Détecteur de siège conducteur
- Contrôle dynamique du freinage (ABS + HHC + HDC)
- Contrôle dynamique de la traction (BTC + DTC)
- Capteur de tambour de frein principal
- Échappement spécifique
- Limiteur de vitesse : 40 - 60 - 105 (km/h)

MOTEUR	700	1000
Type de moteur	52 cv, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, monocylindre, refroidissement liquide, convertisseur catalytique	75 cv, Rotax® 976 cm³, bicylindre en V, refroidissement liquide, convertisseur catalytique
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de distribution L / H / N / R / P	CVT avec système de réponse instantanée (QRS), ventilation à débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L extra bas/ H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant ouvert et système ABS	
Conduite assistée	Contrôle électronique dans les descentes Modes SPORT / ECO™	
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™)	
SUSPENSIONS		
Suspension avant	Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 25,4 cm	
Amortisseurs avant	Amortisseurs chargés au gaz à double tube	
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 26,7 cm	
Amortisseurs arrière	Amortisseurs chargés au gaz à double tube	
PNEUS/JANTES		
Pneus avant & arrière	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12"	
Jantes	Fonte d'aluminium 12"	
FREINS		
Avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston	

DIMENSIONS/CAPACITÉS		700	1000
Cage	Cage profilée Homologation ROPS		
Poids à sec estimé*	576,5 kg	618,7 kg	
L x L x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm		
Empattement	230,1 cm		
Garde au sol	25,4 cm		
Capacité de la boîte de chargement	136 kg		
Capacité de remorquage	680 kg		
Capacité de rangement	Total : 20,2 l		
Capacité du réservoir	38 l		
Nombre de places	2		
CARACTÉRISTIQUES			
Indicateur	Affichage numérique de 7,6" avec clavier		
Magnéto	650 W		
Instruments	Prise CC (10 A)		
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt		
Éclairage	Sortie éclairage avant de 110 W Phares et feux arrière LED haut de gamme		
Volant	Réglage de l'inclinaison du volant		
Protection	Pare-chocs acier avant intégré Filet T (conducteur), filet standard (passager avant) Plaque de protection complète Garde-boue		
Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque		
GARANTIE			
Garantie du manufacturier	Garantie limitée BRP de 2 ans		